



# L 3200AK 32"



Photo non contractuelle : produit livré sans pied

## FLATRON LCD

Dalle	LCD 32" à matrice active TFT, technologie S-IPS, pas de masque 0,510 mm, traitement antireflet, anti-éblouissement et antistatique avec champ magnétique faible -
Résolution ergonomique	1366 x 768 à 60 Hz
Résolution maximale	1280 x 1024 à 60 Hz
Fréquences de rafraîchissement	Horizontale : 30 à 83 kHz    Verticale : 56 à 85 Hz
Luminance	550 cd / m <sup>2</sup>
Contraste	800:1
Bande passante	165 MHz
Angle de vision	176°Horizontal – 176°Vertical
Durée de vie	50 000 H (MTBF)
Connecteur d'entrée	Type D-sub à 15 broches et entrée numérique DVI-D, RCA composite (in and out), S-vidéo, RS 232C (in and out), 1 x YPrPb, AUDIO in/out (2 x RCA), IR.
Nbre de couleurs d'affichage	24 bits – 16,7 millions de couleurs
Temps de réponse	18 ms
Alimentation électrique	90 - 264 V (plage auto)
Consommation	160 watts (max.) Alimentation intégrée
Économie d'énergie	ISO 13406-2
Compatibilité Plug & Play	Conforme aux normes VESA DDC 1 & 2B
Panneau de commande	Source, Menu, Bas, Haut, Gauche, Droite, Auto/Select, Alimentation
Fonctions OSD	Luminance, Contraste, Taille horizontale, Position horizontale, Taille verticale, Position verticale, Phase, Horloge, Réglage couleurs, Langues, PIP / zoom d'image, position OSD, Gestion (Économie d'énergie, Mode d'affichage) et Réglages usine
Fonctions PIP	Incrustation d'image dans l'image à partir d'une source extérieure
Dimensions / Poids	803 mm (L) X 493 mm X 100 mm / 19,3 kg
Fixation Murale	Type Vesa 200 x 200
Options	Enceintes SP3200K ; Pied ST3200K
Accessoires	Télécommande, Manuel et CD d'installation, Câble VGA, Câble DVI-D, Câble d'alimentation, Câble PC audio, Câble RCA vers PC audio

Ces caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent, dans un souci d'amélioration, être modifiées sans préavis. Merci de contacter votre point de vente habituel pour obtenir de plus amples informations sur ce produit.

