



Tourguide 2020-D

SR 2020-D



Le SR 2020-D, l'appareil aux multiples talents ! L'émetteur compact haute technologie SR 2020-D offre à chacune de vos productions une qualité audio idéale de façon parfaitement appropriée. Il permet l'interprétation simultanée dans un maximum de 8 langues des échanges ayant lieu lors de conférences ou de présentations. D'autres contenus audio peuvent être sélectionnés à partir d'un CD, d'un DVD ou de votre réseau informatique.

Bien entendu, vous pouvez brancher des microphones pour faire des annonces et le système vous suivra même lors de vos sorties en bus ou en bateau. L'émetteur s'utilise de manière très simple et très confortable. Les paramètres importants tels que la sélection des canaux et les niveaux d'entrée ligne/microphone peuvent être vérifiés sur l'écran rétro-éclairé.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- SR 2020-D
- Montage en rack GA 2
- Unité d'alimentation NT 2-1
- Antenne télescopique
- Notice d'emploi

VARIANTES DU PRODUIT

SR 2020-D-US	N° d'article 500551
SR 2020-D	N° d'article 500550

ACCESSOIRES

EK 2020-D-II	Récepteur	N° d'article 504794
EK 2020-D-II-US	Récepteur (États-Unis)	N° d'article 504795
HDE 2020-D-II	Récepteur stéthoscopique	N° d'article 504796
HDE 2020-D-II-US	Récepteur stéthoscopique (États-Unis)	N° d'article 504797

CARACTÉRISTIQUES

- Transmission numérique de signaux RF
- 6 à 8 canaux dans la plage de fréquence sans licence
- Kit de montage en rack 19" inclus
- Configuration et utilisation en toute simplicité
- Entrée XLR-3F symétrique avec alimentation fantôme commutable (48 V)
- Prise jack 6,3 mm pour branchement d'un casque et surveillance
- Écran LCD rétro-éclairé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modulation	2 FSK (46K0F1D)
Plage de fréquence	863 – 865 MHz
Plage de fréquence (États-Unis)	926 – 928 MHz
Canaux (mode visite guidée)	6
Canaux (mode conférence)	8
Réponse en fréquence	100 – 7 000 Hz
Rapport signal/bruit	> 70 dBA
DHT à 1 kHz	< 1 %
Plage de tension d'entrée	160 mV – 2,5 V (ligne) 2 mV - 125 mV (microphone)
Alimentation fantôme	48 V
Consommation électrique	max. 300 mA
Plage de températures	0 – 50 °C
Portée intérieure	jusqu'à 50 m
Portée extérieure	jusqu'à 100 m
Dimensions	212 x 145 x 38 mm
Poids	1100 g



Tourguide 2020-D

SR 2020-D

DIMENSIONS

